Déclaration des Performances

SalzC-CPR-2015/09/30-FR



PRODUIT

Type produit Appareil à dégagement lent de chaleur

Désignation type Salzburg C

Identification produit Voir le manuel d'instructions relatif au produit

Utilisation prévue Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel

Combustible

FABRICANT

Nom Nordpeis AS

Adresse Gjellebekkstubben 11 3424 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

constance des performances Système 3

Norme Directive EN 15250:2007

Institut ayant effectué les tests Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625

a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. RRF-50 15 3896

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 WT			
Distances minimales par rapport aux matériaux	50	mm arrière		
combustibles	50 mm côté			
	autres distances de sécurité			
	selon le manuel d'instructions relatif au produit			
Risque de chute de braises	Approuvé			
Émissions provenant de la combustion :				
Monoxyde de carbone à 13 % d'O ₂	CO =	0,100	% vol.	
Oxyde d'azote NOx à 13 % d'O ₂	NOx =	115	mg/m³	
Gaz carbonique organique à 13 % d'O ₂	GCO =	128	mg/m³	
Matières Particulaires à 13 % d'O ₂	PM =	30	mg/m ³	
Température de surface	Approuvée			EN 15250:2007
Nettoyabilité	Approuvée			
Résistance mécanique	Approuvée			
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée			
Pression opérationnelle	NPD			
Sécurité électrique	NPD			
Puissance nominale	P =	3,60	kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t _a =	140	°C	
Rendement énergétique	η=	84,0	%	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre, CEO Nordpeis AS